

Ogłoszenie nr 500209272-N-2018 z dnia 31-08-2018 r.

**Gmina Czerwonka: „Przebudowa drogi gminnej nr 210115W w miejscowości Czerwonka Szlachecka”**

## **OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 574780-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

#### **I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Czerwonka, Krajowy numer identyfikacyjny 55066840400000, ul. Czerwonka Włociańska 38, 06232 Czerwonka, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 297 179 505, e-mail [urządgminy@czerwonka.pl](mailto:urządgminy@czerwonka.pl), faks 297 179 517.

Adres strony internetowej (url): [www.czerwonka.pl](http://www.czerwonka.pl)

#### **I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

### **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

#### **II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

„Przebudowa drogi gminnej nr 210115W w miejscowości Czerwonka Szlachecka”

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

271.ZP.4.2018

#### **II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Dane techniczno - projektowe: - klasa techniczna drogi - L - prędkość projektowa -  $V_p = 40$  km/h - szerokość jezdni bitumicznej – 4,0 m - szerokość poboczy – 1,0 m. Opis przyjętych rozwiązań technicznych: Trasa w planie: Odcinek przebiega po istniejącej nawierzchni, z

lokalnymi korektami w planie na odcinku w km 0+800 – 0+900. Dane o możliwościach dowiązania do lokalnej siatki geodezyjnej pokazano na planie sytuacyjnym. W terenie zinwentaryzowano kilkanaście załamań trasy (wg załącznika). Łuk poziomy W-12 (w km 0+857,5) – wewnętrzną stroną nawierzchni umocnić krawężnikiem betonowym (30x20 cm) na płask, na ławie betonowej z oporem. Projektowana nawierzchnia nie wymaga poszerzenia pasa drogowego. Przekroje normalne: Zaplanowano przekrój normalny szlakowy, uwzględniający parametry drogi i kategorię ruchu: przekrój szlakowy w km 0+000 – 1+948: - szerokość nawierzchni bitumicznej – 4,00 m - szerokość poboczy – 1,00 m - spadek poprzeczny (istniejący) jezdni 2,0 – 2,5 % - spadek poprzeczny poboczy 6,0 %. Konstrukcja i technologia nawierzchni: Przekrój konstrukcyjny projektowanej jezdni przyjęto wg katalogu typowych konstrukcji nawierzchni na podłożu G1 i pod ruchem KR1: a) na istniejącej nawierzchni bitumicznej (po wykonaniu remontu częściowego – uzupełnienie ubytków, umocnienie krawędzi), trzy warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową kationową C65B3PU/RC (wg PN-EN-13808) i kruszywem łamanym frakcji 2/5, 5/8 i 8/11 mm (wg PN-S-06102). b) pobocza żwirowe (warstwa grubości 10 cm), z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/31,5 mm, wg PN-S-06102, stabilizowane mechanicznie. Na odcinku w km 0+785 – 0+895 oraz na poszerzeniach nawierzchni: a) podbudowa z mieszanki kruszyw łamanych (C50/10) frakcji 0/31,5 mm, stabilizowana mechanicznie grubości 20 cm, wykonana w korycie (korekta w planie i odcinek zniszczony przez korzenie). Istniejąca nawierzchnia i podbudowa do rozbiórki. b) cztery warstwy powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową kationową C65B3PU/RC (wg PN-EN-13808) i kruszywem łamanym frakcji 2/5, 5/8, 8/11 i 11/22 mm (wg PN-S-06102). c) pobocza żwirowe (warstwa grubości 10 cm), z mieszanki kruszyw naturalnych fr. 0/31,5 mm, wg PN-S-06102, stabilizowane mechanicznie. Odwodnienie: Odwodnienie zachowują się jako powierzchniowe, woda opadowa wsiąka w grunty które są na ogół przepuszczalne. Oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu: Oznakowanie pionowe i poziome – ustawić nowe znaki pionowe, lokalizacja bez zmian. Roboty ziemne: Korekta niwelety – grubość warstwy powierzchniowego utrwalenia. Roboty ziemne będą wykonane podczas korytowania istniejącej nawierzchni. Rozwiązanie organizacji ruchu, transport materiałów: Oznakowanie robót według Instrukcji Oznakowania Robót w pasie drogowym. Przebudowa będzie wykonywana pod ruchem, nie ma możliwości czasowego zamknięcia. W trakcie robót trzeba zapewnić ciągły dojazd do każdej posesji. Transport materiałów na budowę odbywać się będzie samochodami samowładowymi. Składowanie kruszyw i innych materiałów sypkich zalecane jest na placu o nawierzchni utwardzonej. W celu składowania spoiw należy wybudować wiatę.

#### **II.4) Informacja o częściach zamówienia:**

**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV: 45230000-8**

**Dodatkowe kody CPV: 45233123-7, 45233142-6, 45233220-7, 45233250-0**

### **SEKCJA III: PROCEDURA**

#### **III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

#### **III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

### III.3) Informacje dodatkowe:

## **SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 01/08/2018

**IV.2) Całkowita wartość zamówienia**

Wartość bez VAT 327681.46

Waluta PLN

**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0

**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie

Nazwa wykonawcy: BUDOMOST Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Zaścianki, ul. Szosa Baranowicka 37

Kod pocztowy: 15-522

Miejscowość: Białystok

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**

Cena wybranej oferty/wartość umowy 491128.55

Oferta z najniższą ceną/kosztem 491128.55

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 491128.55

Waluta: PLN

**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

**IV.8) Informacje dodatkowe:**

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.